



BRIQ

SYSTEM
2

Višenamjenski pod. Bez vijaka, bez ljepila.

GENERALNI REGIONALNI DISTRIBUTER



Adresa: Dr Jovana Raškovića 31, 78000 Banja Luka, BiH
Tel/fax: + 387 51 307 307 / Mob: +387 65 888 833
E-mail: info@ratkovicdoo.com
www.ratkovicdoo.com



WORLD LEADER IN
MULTIFUNCTIONAL
FLOOR TILES

Upotreba

Kompanija Bergo Flooring je razvila široku ponudu podova za razne namjene. Bergo Briq pločica je specijalno namjenjena za prostore poput balkona, dvorišta, garaža, spremišta, podruma, kupatila, sauna, perionica te prostora oko bazena i tuševa ali i za ostale stambene prostore.

Prednosti

- Jednostavno postavljanje
- Dobre karakteristika isušivanja
- Provjetrava pod ispod
- Može se koristiti za vanjske i unutrašnje prostore
- Može se premještati
- Minimlano održavanje
- Atraktivan, izdržljiva i praktična

Jednostavno postavljanje i premještanje

Pločice se jednostavno spoje laganim udaranjem gumenim čekićem po isturenim prstenovima. Nisu potrebni posebni alati, ljepila ili vijci. Kako bi savršeno uklopili pločice možete koristiti kružnu ili ručnu pilu za rezanje.

Jednostavno održavanje

Bergo pločice ne zahtijevaju gotovo nikakvo održavanje. Uobičajeno održavanje kao što je povremeno brisanje vlažnom krpom, usisavanje i / ili pranje crijevom je obično sve što je potrebno. IRQ podloga može stajati napolju i ljeti i zimi. Vaš pod će biti u dobro stanju iz godine u godinu.

Pribor


- Rubna traka – 376 x 55 mm, za siguran završetak poda.
- Ugaona traka – 55 x 55 mm.
- Kabel traka – 376 x 55 mm, za skrivanje kablova ispod poda. U većini slučajeva dozvoljen je jedan red kabel trake na svaki osmi red Bergo pod sistema 2. Previše redova sa kabel trakom može dovesti do sprječavanja širenja poda, posebno u sredinama koje su izložene temperaturama koje variraju.
- Poprečni komada - 55 x 55 mm, koji se koristi kada se dvije linije iznad kabel trake ukrste jedna sa drugom.
- Demontažni alat - za jednostavnu demontažu i preuređivanje poda.

Tehnički podaci

Materijal: Ekološki materijal.
Polipropilen sa UV stabilizatorima
Veličina pločice: 380 x 380 mm.
Debljina pločice: 10,1 mm.
Pakovanje: 1 m² / karton = 7 pločica
5 m² / karton = 35 pločica
Boje: Dostupne u nekoliko standardnih boja.



NAPRAVLJENO U ŠVEDSKOJ



Rubne i ugaone trake

Dekor/kabel trake

Jednostavno isjecanje

Demontažni alat